

KROTECH FOOD 838



DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Longueur (cm) 34
- Couleur Bleu
- Finition intérieure Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
- Taille / EAN 7 8 9 10
- Conditionnement 1 gant/sachet - 10 gants/carton



RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 2



254X
ISO 13997 :
26 N (2513 g)

L'ISO 13997 indique le poids nécessaire à mettre sur une lame pour couper en un seul mouvement.

Le résultat a été obtenu selon la norme ISO 13997, à partir de la moyenne de plusieurs mesures. Comme les échantillons individuels auront évidemment une résistance à la coupure plus ou moins grande que la moyenne, ce résultat ne constitue qu'une indication générale de protection.

Légendes

DANGERS
MÉCANIQUES
EN 388

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-5 0-4 0-4
— Résistance à la perforation
— Résistance au déchirement
— Résistance à la coupure
— Résistance à l'abrasion

PROTECTION CHIMIQUE
LÉGÈRE
EN 374MICRO-ORGANISMES
EN 374CONTAMINATION
RADIOACTIVE
EN 421PROTECTION CHIMIQUE
SPÉCIFIQUE
EN 374

Code Lettre	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbon Disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulfurique 96%

DANGERS
DU FROID
EN 511

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0 or 1
— Résistance au froid de contact
— Perméabilité à l'eau
— Résistance au froid convectif

CHALEUR
ET FEU
EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
— Résistance aux grosses projections de métal en fusion
— Résistance aux petites projections de métal en fusion
— Résistance à la chaleur radiante
— Résistance à la chaleur convective
— Résistance à la chaleur de contact
— Comportement au feu

Pour plus de détails : www.mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Excellente résistance à la coupure (ISO 13997 = 26 N)
- Protection renforcée de l'avant-bras grâce à sa longue manchette
- Toutes les performances du gant sont garantis jusqu'à 20 cycles de nettoyage (90 ° C)
- Traçabilité du lavage grâce à une étiquette spécifique de suivi du nombre de lavage
- Adapté au contact avec tout type de nourriture

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Collectivités (Restauration Collective)

Agro

- Découpe de viande et poissons
- Désossage de volaille
- Désossage, tranchage

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais de type «CE». • Il est déconseillé aux personnes sensibilisés au latex naturel (poignet avec du caoutchouc naturel élastique). • Fait pour être utilisé à proximité de machines en mouvement

Conditions de stockage

Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et de l'humidité

Conditions de lavage

Essuyer les gants contaminés par des huiles ou des graisses avec un chiffon sec avant de les retirer. Les performances des gants sont garanties jusqu'à 20 cycles de lavage dans les conditions décrites ci dessous : Utilisation d'une machine à laver industrielle et d'une lessive standard, température du programme synthétique 90°C et essorage à 400 tours par minute. Une mauvaise utilisation des gants ainsi que tout procédé de nettoyage ou de blanchiment qui n'est pas spécifiquement recommandé peut altérer les niveaux de performances.

Conditions de séchage

Séchage à 60 ° C maximum. Mettre les gants sur des mains sèches et propres. S'assurer que l'intérieur des gants est sec avant de les réutiliser.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

- Attestations CE de type
0075/014/162/09/15/0981
- Délivré par l'organisme agréé nr
0075 -CTC - 4 rue Hermann Frenkel - 69367- Lyon Cedex 07- France