

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	LISSE
Nombre de formats	1 500
Perforation	30,00cm
Laize	19,40cm

Surface / Feuille	582,00cm <sup>2</sup>
Diamètre mandrin	76,50mm
Mandrin déchirable	Oui
Diamètre extérieur	29,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/029

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Tous travaux d'essuyage industriel

### Recommandation :

A utiliser avec les devoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe D : Article d'essuyage industriel



Allongement longitudinal	16,00 %
Résistance sens traction >	425,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	70,00 N / m
Résistance sens travers >	210,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m
Taux de blancheur >=	81,00 %
Azurant optique	NO/NON

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.000,00

### Présentation :

Essuyage industriel polyvalent

### Bénéfices client :

Economique et performant Plus d'autonomie

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	2		
Poids Maxi. kg	5,94		
Longueur cm	60,00		
Largeur cm	30,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378921858015		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	11
UV par palette	66
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m3	0,0349



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE  
 119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE  
 Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38  
 contact@mphygiene.com  
 www.mphygiene.com

