

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	LISSE
Nombre de formats	450
Perforation	30,00cm
Laize	19,40cm

Surface / Feuille	582,00cm ²
Diamètre mandrin	76,50mm
Mandrin déchirable	Oui
Diamètre extérieur	17,50cm
Origine	France
Ecolabel	05/02/01

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe D : Article d'essuyage industriel



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Coefficient d'absorption	6,20 g/g
Vitesse d'absorption	2,00 s

Allongement longitudinal	16,00 %
Résistance sens traction >	425,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	70,00 N / m
Résistance sens travers >	210,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m
Taux de blancheur >=	81,00 %
Azurant optique	NO/NON



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Tous travaux d'essuyage professionnel

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

Présentation :

Bobine à dévidage central

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

Bénéfices client :

Economique et performant Plus d'autonomie

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	5
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	5,34			UV par palette	55
Longueur cm	52,50			Hauteur palette en m	2,28
Largeur cm	35,00			Volume UV en m3	0,0356
Hauteur cm	19,40				
Code EAN	3378921864030				