




Turbo Forte

AGENT ALCALIN ET SEQUESTRANT DE LA GAMME TURBO



- ▲ Fort pouvoir de saponification des graisses
- ▲ Haut degré de séquestration de la dureté et des métaux lourds
- ▲ Grande efficacité sur les salissures pigmentaires
- ▲ Pour tout type de machine à laver
- ▲ Ne pas utiliser sur l'aluminium sans la présence d'un protecteur de métaux
- ▲ Ne pas utiliser TURBO FORTE sur la laine et la soie

APPLICATION

Sur la plupart des fibres supportant l'alcalinité et sur tout type de matériel, TURBO FORTE s'utilise en association avec les autres produits liquides de la gamme TURBO.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Notre spécialiste en blanchisserie fera des recommandations spécifiques selon les contraintes d'utilisation.

DOSAGE:

De 3 à 15 ml/kg de textile et par bain.

GARANTIES-SECURITE

Toujours lire les instructions d'utilisation figurant sur les étiquettes avant mise en place. Merci de suivre les instructions de sécurité mentionnées dans la Fiche de Données de Sécurité(FDS).

COMPOSITION

Phosphonates

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Densité: 1,36

pH pur: 12,7

CONDITIONNEMENTS

Bidon de 27kg

Réf 1017600 – Unités/palette : 24

Fût de 280kg

Réf 1015980 – Unités/palette : 4

Container de 1300kg

Réf 1015990 – Unité/palette : 1

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit frais et sec. Stocker entre +5°C et +40°C.

Les déclarations, les informations et les données présentées ici sont jugées précises et fiables. Ces informations décrivent les caractéristiques du produit en usage ordinaire, mais ne peuvent être considérées comme une garantie, une garantie expresse ou une garantie implicite pour l'adéquation à un usage particulier et ne doivent pas étendre les droits de garantie (le cas échéant). Les spécifications et les performances peuvent varier en fonction des conditions opérationnelles. Étant donné que de nombreux paramètres influenceront le rendement et l'applicabilité du produit, ces informations n'exonèrent en aucun cas l'utilisateur de sa responsabilité en ce qui concerne l'adéquation du produit et les mesures de sécurité appropriées à prendre.

Ecolab SNC

23 Avenue Aristide Briand CS70107
94110 ARCUEIL
Tel: + 33 1 49 69 65 00
Fax: +33 1 49 69 68 16
<http://fr-fr.ecolab.com>

SPRL Ecolab BVBA

Noordkustlan 16C
1702 GROOT-BIJGAARDEN
Tel: + 32 2 467 51 11
Fax: +32 2 467 51 00
www.be.ecolab.eu

Ecolab Europe GmbH

Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen
Phone: ++ 41 44 877 2000