

ÉMULSION 3200

MÉTALLISANT TRÈS HAUTE PERFORMANCE, AUTOLUSTRANT,
ANTI-DÉRAPANT, EFFET WET LOOK

- Ultra haute résistance
- Antidérapant
- Classé A+ : très faibles émissions polluantes

APPLICATION

Métallisant de très haute résistance grâce à la combinaison de résine de polymères acryliques et d'ions métalliques. Auto-lustrante avec un effet wet look, cette émulsion forme un film de protection très dur et antidérapant conformément à la norme ASTM D2047.

Elle convient parfaitement sur des sols où le passage est intensif et s'utilise sur tous les supports thermoplastiques modernes, sur tous types de carrelages poreux, caoutchouc, linoléum, marbre, comblanchien, travertin...

MODE D'EMPLOI

Au préalable :

- Avant toute pose d'émulsion, il est impératif que le sol soit parfaitement décapé et sec en surface comme en profondeur. Pour cela, il est recommandé d'utiliser le *Super Décapant*, de rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre et de laisser sécher.
- Sur un sol poreux par nature ou par usure, il est nécessaire d'appliquer 2 couches fines de *Bouche pores* à l'aide d'un balai-étendeur, d'un applicateur ou d'une frange, ceci afin d'imperméabiliser le sol et de faciliter l'adhérence de l'émulsion (fiabilité de tenue de l'émulsion).

Pose de l'émulsion :

- Répandre généreusement l'*Émulsion 3200* pure sur le sol et l'étaler en fines couches à l'aide d'un balai à plat ou d'un mouilleur préalablement humidifié afin qu'il ne se gorge pas d'émulsion. Sur un sol rugueux, un rouleau sera plus efficace. Éviter les matières qui peluchent.
- Laisser sécher de 40 à 60 minutes entre chaque couche : le temps de séchage varie en fonction de la température de la pièce et du taux d'humidité.
- 3 couches sont nécessaires.

Entretien :

- La rénovation s'effectue en monobrosse avec la *Spray Rénovante*.
- Pour la remise en état hebdomadaire, utiliser le *Shampooing Cirant*.
- Pour l'entretien manuel quotidien ou hebdomadaire, laver avec le *Détergent Neutre*.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide fluide

Densité à 20°C : 1,032 (± 0,010)

Composition : Entre autres, agents de surface anioniques, solvants hydrosolubles, polymères acryliques, cires.

Rendement : De 60 à 80m² pour une couverture en fines couches.

Couleur : Blanc opaque

pH à 20°C : 8 (± 1)

Taux de COV : 7,1%



SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS

Il est important d'utiliser les produits du même fabricant afin d'éviter les interférences.
À stocker dans un endroit tempéré. Craint le gel. Réservé à l'usage professionnel.
Ne pas remettre du produit utilisé dans le bidon.

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE

Référence : • 4 bidons de 5L : 7010119013500
Unité de conditionnement (U.C) : Bidons de 5L
Nbre U.C/carton : 4
Nbre cartons/couche : 8
Nbre couches/palette : 4
Nbre cartons/palette : 32
Nbre U.C/palette : 128

LOGISTIQUE

Référence	Code EAN produit	Code EAN carton	Code EAN palette
7010119013500	3596780107598	83596780107594	13596780107595



MAJ Septembre 2021

Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com