

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	16,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Longueur	165,00m
Laize	19,40cm

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



Diamètre mandrin	39,50mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	15,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/001

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Délimitabilité	Non

Allongement longitudinal	7,00 %
Résistance sens traction >	450,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	100,00 N / m
Résistance sens travers >	450,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	100,00 N / m
	%
Azurant optique	NO/NON



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 990,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL+ cet essuie-mains En rouleau allie résistance et autonomie

Bénéfices client :

Plus de résistance _ Plus d'autonomie Beaucoup plus économique

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	6
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	6,15			UV par palette	66
Longueur cm	45,00			Hauteur palette en m	2,28
Largeur cm	30,00			Volume UV en m3	0,0262
Hauteur cm	19,40				
Code EAN	3378920009494				