

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	19,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Longueur	150,00m
Laize	20,80cm

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



Diamètre mandrin	39,50mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	18,50cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/001

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	16,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction >	550,00 N / m
		Résistance sens traction - humide >	120,00 N / m
		Résistance sens travers >	200,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m
Délitabilité	Non	Taux de blancheur >=	81,00 %
		Azurant optique	NO/NON
Embout	Oui		



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 900,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	4
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	9
Poids Maxi. kg	7,11			UV par palette	36
Longueur cm	55,50			Hauteur palette en m	2,02
Largeur cm	37,00			Volume UV en m3	0,0427
Hauteur cm	20,80				
Code EAN	3378921377035				