

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	19,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Longueur	150,00m
Laize	19,40cm

Diamètre mandrin	39,50mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	19,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Embout	Oui

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs robustes et hygiéniques Midicut

COMPOSITION

pure ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains

Allongement longitudinal	10,00 %
Résistance sens traction - humide >	180,00 N / m
Taux de blancheur >=	86,00 %
Azurant optique	NO/NON

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 900,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards



CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	4
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	9
Poids Maxi. kg	6,63			UV par palette	36
Longueur cm	57,00			Hauteur palette en m	1,90
Largeur cm	38,00			Volume UV en m3	0,0420
Hauteur cm	19,40				
Code EAN	3378920008619				