

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC
 Grammage par pli (+/-1g) 17,00g / m²
 Nombre de plis 2
 Gaufrage DESL 40 pt
 Longueur 305,00m
 Laize 18,10cm

Diamètre mandrin 39,50mm
 Mandrin déchirable Non
 Diamètre extérieur 20,30cm
 Origine France
 Ecolabel 05/002/001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
 Traitement WS Oui
 Embout Oui

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :
 Essuie-mains à usage unique haute resistance

Recommandation :
 A utiliser avec le distributeur robuste Autocut captif MIDI

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains

Allongement longitudinal 9,00 %
 Résistance sens traction > 740,00 N / m
 Résistance sens traction - humide > 150,00 N / m
 Résistance sens travers > 320,00 N / m
 Résistance sens travers - humide > 50,00 N / m
 Taux de blancheur >= 81,00 %
 Azurant optique NO/NON

Référence douanière : 48182091
 Nombre de mètres par unité de vente : 1.830,00

Présentation :
 Issu de la technologie DESL XL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Bénéfices client :
 2 fois plus résistant, 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards



CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids Maxi. kg	11,26		
Longueur cm	60,90		
Largeur cm	40,60		
Hauteur cm	18,10		
Code EAN	3378920009784		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	11
UV par palette	44
Hauteur palette en m	2,14
Volume UV en m3	0,0448