

FICHE PRODUIT

Date : 13/11/25



EMOTION HOTEL 200L Chariot en polypropylène avec roues caoutchouc ø 125 mm

RÉF.		CAPACITÉ (litres)	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07000HP3110Q5	●	200 lt	1	0.244	13.76	10.26	101,5 x 64,5 x 92

ECO BOX



PRODUIT ECO-RESPONSABLE

Produit fabriqué avec des matériaux recyclables en fin de vie et vendu dans un emballage conforme au décret législatif 116 du 03-09-2020 concernant l'obligation d'étiquetage environnemental pour une élimination correcte à la fin de l'utilisation. 99 % des emballages en carton utilisés par l'entreprise sont fabriqués en moyenne avec 80 % de papier recyclé.

DESCRIPTION

Emotion est une gamme de chariots de service innovante, développée par Filmop pour répondre aux besoins spécifiques du nettoyage en milieu hôtelier. Ces chariots, pratiques, robustes et hautement fonctionnels, se distinguent par leur modularité exceptionnelle et leur conception en matériaux de qualité supérieure. Le sac en toile plastifiée, d'une capacité de 200 litres, permet de couvrir le linge sale pendant le transport. Facile et rapide à installer grâce à son système de fixation à scratch, il offre une extraction aisée du linge grâce à deux fermetures éclair situées sur son côté étroit. Un raccord peut être fixé sur le côté court du chariot, permettant de l'attacher aux chariots de service Hôtel. Cela crée un système complet, parfaitement adapté aux besoins des opérateurs hôteliers. Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous consulter. Conçu et fabriqué en Italie.

APPLICATIONS

Chariot de service pour la collecte du linge sale dans les hôtels, les collectivités, etc.

LISTE DES COMPOSANTS

071030113/R : Montant en métal rilsan pour chariots linge (2 pcs)
 Grande base 91x52 cm avec roues caoutchouc ø 125 mm et rondelles pare-chocs 1 pce
 Sac en toile plastifiée grise, 200 lt, avec rabat 1 pce

COMPOSITION

Copolymère de polypropylène, acier peint Rilsan et sac polyester plastifié

INFORMATIONS DIVERSES

INSTRUCTIONS DE LAVAGE SAC

Lavage à la main. Température de lavage MAX : 30°C. Ne pas utiliser de chlore ou d'eau de Javel. Pas de séchage mécanique. Ne pas repasser. Pas de nettoyage à sec. Ne pas utiliser d'adoucissant. Utiliser des détergents alcalins dont le pH est <11.

FICHE PRODUIT

Date : 13/11/25

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS

Les articles que nous vendons ne nécessitent pas de certification de produit, car ils correspondent à la définition du décret législatif 206 du 06.09.2005.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d'assurance « Responsabilité civile des produits ».