

KEM HP2206

Réf.2206

1 - PROPRIETES

KEM HP2206 est un produit pour centre de lavage haute pression pour véhicule poids lourds.
KEM HP2206 est un shampoing moussant qui nettoie, dégraisse et séquestre. Il est spécialement formulé pour le nettoyage de tous les véhicules.

2 - MODE D'EMPLOI

S'utilise en pulvérisation ou en canon à mousse.

- Diluer de 3 à 8% en fonction du degré de salissure.
- Laisser agir 1 à 2 minutes maximum.
- Procéder à un rinçage abondant à haute pression pendant 3 à 5 minutes minimum.

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide incolore à jaunâtre
Densité	1,065 à +/- 0,01
pH à 1 %	11,50 +/-1
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Contient parmi d'autres composants (règlement CE 648/2004) :	Consulter rubrique 15 de la FDS

4 - CONDITIONNEMENT

Fût de 210 L et 1000 L
Bidon de 5L et 20 L

5 - PRECAUTIONS D'EMPLOI

Formule (N°2206) déposée au centre antipoison européen (PCN).

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ ORFILA : + 33 (0) 1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ne pas laisser agir le produit au delà de la durée indiquée, afin d'éviter tous risques de décoloration de la carrosserie.

N° de révision 08-11-2024-v4.