

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	15,70g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	900
Perforation	17,00cm
Laize	17,00cm

Surface / Feuille	289,00cm ²
Mandrin	Sans mandrin

Diamètre extérieur	19,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Débitabilité	Non

COMPOSITION

pure ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie tout haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 5.400,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	4
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	13
Poids Maxi. kg	4,90			UV par palette	52
Longueur cm	57,00			Hauteur palette en m	2,36
Largeur cm	38,00			Volume UV en m3	0,0368
Hauteur cm	17,00			Palette Sol / Camion Mono Réf.	28
Code EAN	3378920010384				