

Emulsion haute brillance pour sols

Description

Emulsion haute brillance, anti-glissante pour la plupart des sols durs, lisses et résistants à l'eau (PVC, linoléum, vinyle etc ...). Sa technologie offre une résistance supérieure aux rayures et à la saleté. Elle permet de réduire les coûts d'entretien et d'améliorer la productivité. Elle sera idéale dans toutes les zones de prestige et à fort trafic où les émulsions ordinaires nécessitent un niveau d'entretien élevé.

Propriétés principales

- Couche protectrice très brillante
- Protection dure, durable et résistante à l'usure
- Excellente adhérence à la plupart des types de sols
- Aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode James (ASTM D-2047)
- Facile à entretenir

Bénéfices

- Mise en valeur de l'aspect naturel du sol grâce à une finition brillante de longue durée
- Résistance supérieure aux éraflures et à la saleté, même en cas de trafic intense
- Convient à la plupart des types de sols tels que le vinyle, le synthétique, le linoléum, la pierre, le parquet vitrifié et les sols en liège
- S'applique uniformément pour un aspect parfait
- Permet les méthodes d'entretien les plus courantes
- Convient aux applications traditionnelles avec une mop et un seau ou un applicateur d'émulsion

Mode d'emploi

1. Traiter uniquement les sols décapés, soigneusement rincés et complètement secs. Traiter les sols poreux et endommagés avec un bouche-pores avant l'application.
2. Verser parcimonieusement le produit sur le sol et l'étaler uniformément pendant qu'il est encore humide en bandes chevauchantes de 1 à 1,5 m. Laisser sécher complètement avant d'appliquer des couches supplémentaires de la même manière. Appliquer deux couches sur les sols non poreux et lisses. Trois couches sont généralement suffisantes pour les sols poreux.
3. **Linoléum** : Après séchage de la première couche, lisser le sol en linoléum avec une monobrosse équipée d'un pad bleu, puis passer une mop humide et laisser sécher complètement avant d'appliquer des couches supplémentaires.
4. **Décapage du sol** et application d'une nouvelle couche : Utiliser un décapant TASKI Jontec pour enlever une couche de protection et retirer la solution sale avec une autolaveuse ou un aspirateur à eau. Laisser sécher complètement et appliquer une (des) couche(s) supplémentaire(s).

Dosage*

Prêt à l'emploi, aucune dilution n'est nécessaire.


Consommation du produit : min. 20 ml/ m² par couche - max. 30 ml/m² par couche

****Le produit ne contient pas d'agents polyfluoroalkylés ajoutés intentionnellement (PFAS).**

**Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour connaître les instructions.*



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Shine & Care

Données techniques

Aspect: Liquide opaque, blanc
Odeur: Inodore
Valeur pH (pur): ≈ 9
Densité relative (20°C): 1.03 g/cm³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Ne traiter que les sols nettoyés en profondeur, rincés à fond et complètement secs. Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres substances. Ne pas utiliser sur le plastique structuré (vinyle rembourré) et ni sur des sols poreux (liège, bois). Demander conseil pour l'utilisation sur les sols en caoutchouc profilé/à crampons. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides.

Information environnementale

Le produit ne contient pas d'agents polyfluoroalkylés ajoutés intentionnellement (PFAS).

Conditionnements disponibles

TASKI Jontec Shine & Care est disponible en 2x5L.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
700531	TASKI JONTEC SHINE & CARE 2X5L W1+	Prêt à l'emploi

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 21/10/2024 fr-FR (K02339)