

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC	pure ouate de cellulose
Grammage par pli (+/-1g)	16,00g / m ²	
Nombre de plis	2	
Gaufrage	DERL 60 pt	
Longueur	150,00m	
Laize	19,40cm	

COMPOSITION**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	13,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	500,00 N / m
Coefficient d'absorption	7,00 g/g	Résistance sens traction - humide >	140,00 N / m
		Résistance sens travers >	320,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	60,00 N / m
Délitabilité	Non	Taux de blancheur >=	81,00 %
		Azurant optique	NO/NON



La marque de la gestion forestière responsable

INFOS COMMERCIALES**Utilisation :**

Essuie-mains à usage unique haute résistance

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 900,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL+, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Recommandation :A utiliser avec les distributeurs robustes et hygiéniques
Gamme Autocut MIDI et MAXI**Bénéfices client :**

2 fois plus résistant, 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**PALETTISATION**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids Maxi. kg	5,76		
Longueur cm	57,00		
Largeur cm	38,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378920010599		

Type de palette	80x120
UV par niveau	5
Nombre de niveaux	11
UV par palette	55
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m3	0,0420
Palette Sol / Camion Mono Réf.	28



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MPhygiene certifiés ISO 9001 par l'AFNOR

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX France
Tel. 0475337500 Fax 0475333738
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com

