

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	16,00g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DERL 60 pt
Longueur	252,00m
Laize	19,40cm

Diamètre mandrin	25,00mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	20,00cm
Origine	France
Ecolabel	oui

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Coefficient d'absorption	7,00 g/g
Délimitabilité	Non

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose

## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 1.512,00

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

### Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs robustes et hygiéniques  
Gamme Autocut MIDI et MAXI

### Présentation :

Issu de la technologie DESL+, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

### Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids Maxi. kg	9,68		
Longueur cm	60,00		
Largeur cm	40,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378920010605		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	11
UV par palette	44
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m3	0,0466
Palette Sol / Camion	28
Mono Réf.	

