



SC500 Ecoflex



Vidéo

ÉCO-CONCEPTION

Matériel recyclable à

78 %

Débit d'eau proportionnelle à la vitesse

0,75 Cl/mètre

Largeur de travail

53 cm

PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

Pression de
brossage constante :

30 kg

Réservoir

45 L

Autonomie de batterie

4h00

Autonomie de lavage
(avec 1 plein)

1h45

Capacité du réservoir permettant de faire jusqu'à 1390m²

Système Ecoflex de chimie embarqué



CONFORT D'UTILISATION ET ERGONOMIE

1 bouton One-touch : qui active toutes les fonctions de lavage

Demi-tour aisé sur 128cm grâce à une grande maniabilité

2 puissances d'aspiration, Niveau sonore faible **60dB(A)** permettant l'utilisation dans des zones sensibles au bruit de jour comme de nuit.

COMPACTÉ ET MANIABILITÉ

Mise en place et éjection de la brosse de façon automatique

Rangement des accessoires sur la laveuse : prend peu de place et encombrement réduit.

NILFISK



SC500 Ecoflex



Conforme(s) aux directives CE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

		SC500 B Full Pkg
Tension	V	24
Puissance Brosse / Aspiration	W	450/280
Puissance Traction	W	200
Débit Air	L/s	22
Dépression	kPa	7,5
Indice de Protection	IPxx	X4
Classe de protection	I à III	III
Largeur Travail / Embouchure	mm	530/720
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	ø mm / 0	530/1
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min	155
Pression Brossage	kg	15/30
Niveau Sonore (IEC 60335-2-72) - Mode normal/silence	dB(A)	63 (60) ±3
Vitesse Travail max.	km/h	4,5
Rendement Théorique / Effectif	m²/h	2650/1590
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	45/45
Dimensions Lxlxh	cm	128x53x106
Pente admissible	%	16
Poids à vide / en ordre de marche	kg	85 / 207

Composition de la laveuse livrée

SC500 Ecoflex - chargeur embarqué, brosse prolène, plateau entraineur, système de chimie embarqué - batteries GEL DE 100Ah - visite installation mise en service et formation du personnel + une visite technique PRO OPTION inclus pendant la garantie.

NILFISK