
SC351Lithium





Vidéo

ÉCO-CONCEPTION

Matériel recyclable à

75 %

Débit d'eau contrôlé et maitrisé

0,25 L/min

Largeur de travail

37

cm

PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

Pression de

brossage constante :

Réservoir

Autonomie de batterie

Autonomie de lavage


27 kg **11** L

1h30

40 min

Transmission par groupe motoréducteur :

(Pas de courroie) pour assurer l'efficacité sur sol difficile.



CONFORT D'UTILISATION ET ERGONOMIE

2 réservoirs amovibles : transport et un remplissage simplifié

Démontage des embouchures et lamelles sans outil

Niveau sonore faible permettant l'utilisation dans des zones sensibles au bruit de jour comme de nuit.

COMPACITÉ ET MANIABILITÉ

Rangement du matériel

sur la tranche : prend peu de place et encombrement réduit.

Plateau pivotant avec embouchure intégrée : aspiration en marche avant et arrière



SC351 Lithium



Conforme(s) aux directives Cl	Ε
-------------------------------	---

SPECIFICATIONS TECHNIQUES		SC351
Tension	V	24
Puissance Brosse / Aspiration	W	260/200
Débit Air	L/s	17,8
Dépression	kPa	6,9
Indice de Protection	IPxx	IPX4
Classe de protection	l à III	III
Largeur Travail / Embouchure	ø mm / 0	370
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	mm	370/1
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min	120
Pression Brossage	kg	30
Niveau Sonore (IEC 60335-2-72)	dB(A)	65 +- 3
Rendement Théorique / Effectif	m²/h	1480/890
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	11/11
Dimensions Lxlxh	cm	77x47x55
Poids à vide / en ordre de marche	kg	45/56
Rayon de braquage	Cm	85

Composition de la laveuse livrée

AUTOLAVEUSE à conducteur accompagnant SC351 LITHIUM - chargeur RQ350 24V, brosse prolène, plateau support de disque - fixation velcro, batterie 24V, LI-ION





Batteries Lithium avec système de sécurité intégré (BMS)

Les batteries lithium-ion Nilfisk constituent une alternative modulaire et économique aux batteries plomb-acide traditionnelles, pour optimiser les performances de votre autolaveuse. Avec une capacité de charge rapide, des options pour des augmentations significatives de la durée de fonctionnement et une configuration évolutive, le tout sans entretien, vous pouvez atteindre des niveaux de productivité de nettoyage inégalés.

Charge rapide pour un confort d'utilisation et une productivité inégalée, avec la possibilité de charger de 0 à 90% en seulement 2 heures

Durée de vie supérieure à 7 ans et plus de 1500 cycles de charge-décharge complets – couvertes par une garantie de 5 ans

La configuration modulaire permet de personnaliser la durée de vie de la batterie et l'autonomie en fonction de la durée de vie projetée de la machine et / ou des exigences d'autonomie de travail



Autonomie prolongée - Jusqu'à 3 fois plus de puissance utilisable (en fonction du nombre de modules) permettant à une seule machine d'effectuer plusieurs temps de nettoyage sur une seule charge

Zéro maintenance – Aucun remplissage ou surveillance nécessaire

Système BMS - Collecte et surveillance en temps réel des données de performance de la batterie et de la machine pour les équipements connectés à l'loT afin d'optimiser votre programme de nettoyage et la sécuriser.

Évolutif - Augmentez le temps d'exécution en ajoutant simplement plus de modules si nécessaire

