

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

REF: FT.S1.1

Référence Produit
Product Reference



BO 500

Description produit Product Description

BARQUETTE ALU FERMABLE 500 - 10x100 P/C

TAKE AWAY ALUMINUM FOIL CONTAINER 500

Caractéristiques Produit Product Specifications

	Matière * Type of Material *	Couleur Color	Poids Net (gr) Net Weight (gr)	Volume / Capacité Volume / Capacity	Epaisseur Thickness	
	Aluminium	Argent	5.36	435 ml	50 μ	
	NA	NA	NA	+ / - 10 %	+ / - 10 %	

Dimensions Ext (mm) Ext Dimensions (mm)	Dimensions Int (mm) Int Dimensions (mm)	Hauteur (mm) Height (mm)	Base (mm) Base (mm)	Autre Info Other Info
146x121	130x105	40	111.5x86.5	MAX 250 ° C 30 minutes
+ / - 5 %	+ / - 5 mm	+ / - 5 mm	+ / - 5 mm	MAY 520 C 30 Hillingles

Produit entièrement recyclable

			nements Produit ct Packaging		
Dimensions Ext du Colis Case External Dimensions	Sous Conditionnement Sub - Packaging		s / Colis s / Case	Volume du colis (m3) Volume per case (m3)	Poids Brut du Colis (kg) Case Gross Weight (kg)
510x390x270	100	10	000	0.0537	6.26
+ / - 20 mm	+ / - 20 mm	+/-	10 %	+ / - 10 %	+ / - 10 %
Gencode Sachet Bag Gencode		Gencode Colis Case Gencode			
3700331104145		3700331152955			

Palettisation Pallet Data				
Dimensions palette (cm) Nbre de Colis / Couche Pallet Dimensions (cm) Nbre de Colis / Couche Number of Cases / Layer Number of Layers / Pallet		Nbre de Colis / Palette Number of Cases / Pallet	Hauteur Palette (m) Pallet Height (m)	
800 x 1200	4	8	28	2.31

Information Complémentaire Additional Information

Aluplast attire l'attention des utilisateurs de barquettes aluminium sur l'agressivité de certains aliments pouvant amener à la corrosion de l'Aluminium comme le sel, le chocolat, la tomate, le citron, la pomme, les épices forts, etc. ...ll est recommandé de faire des tests de conservation avant de conditionner ces produits dans les conteneurs. Les conteneurs aluminium sont prévus pour une utilisation unique. Leur utilisation peut modifier leurs caractéristiques mécaniques, elle est par conséquent sous la responsabilité de l'utilisateur.

Stocker dans un endroit sec et à température avec un degré d'hygrométrie relative inférieure à 85 %. Nous conseillons un stockage à l'abri du soleil ou de quelconque source de chaleur.

Traitement thermique de l'aliment pendant la cuisson chauffage et réchauffage à l'exception des aliments pouvant amener à la corrosion de l'Aluminium

- Ne pas mettre en contact direct avec des pièces électriques et des flammes directes;
- À utiliser seulement dans les fours à micro-ondes qui permettent l'utilisation de celui-ci.
- À utiliser seulement dans les fours qui permettent l'utilisation de celui-ci.
- Le conteneur ne doit pas toucher les parois du four, 2 cm minimum entre les parois du four et la barquette

Code douanier: 76151030

Conforme aux exigences :

du règlement 1935/2004/CE du 27 octobre 2004 ; (et 10/2011/CE pour le plastique)

- du règlement 2023/2006/CE du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer

en contact avec des denrées alimentaires



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

REF: FT.S1.1

Rédacteur : Kevin RAULIN			Approbateur : Celine BELLO	
	Date de création : 03/08/2003	Date de révision : 03/03/2025		Date d'impression: 03/03/2025