



Gliz metallic

ÉMULSION AUTO-BRILLANTE TRÈS DURABLE

Performance

- ▲ Dispersion durable et auto-brillante avec des effets de longue durée
- ▲ Donne une excellente première impression avec un film protecteur brillant

Efficacité

- ▲ Grâce à sa résistance aux salissures, aux taches et aux traces de pas, **Gliz metallic** est idéal pour tous les types de surfaces
- ▲ Assure une préparation idéale pour des flux de travail efficaces et simplifie le nettoyage d'entretien et de maintenance

Sécurité

- ▲ Application facile qui crée une surface antidérapante



Mode d'emploi



1. Des informations d'utilisation supplémentaires sont disponibles dans le plan d'hygiène et sur l'étiquette du produit.



recommended

2. Porter des vêtements de protection appropriés pour manipuler ce produit.



3. Éliminer soigneusement les couches de saleté et des anciennes protections de sol. MAXX BenduroI2 permet d'obtenir d'excellents résultats.



4. Appliquer 2 couches de **Gliz metallic** non dilué sur le sol décapé. Sur des sols poreux et absorbants, il est conseillé d'appliquer 3 couches. Laisser sécher le sol entre chaque couche.



5. Pour le nettoyage de maintenance, nous recommandons MAXX Magic S ou MAXX Indur S.

Domaine d'application

Convient à tous les types de revêtements de sol résistants à l'eau, à l'exception des parquets, des sols stratifiés, des revêtements textiles et des surfaces répulsives aux émulsions. En cas de doute, consultez votre spécialiste Ecolab ou le fabricant du revêtement de sol.

Remarques particulières

- ▲ Tester la compatibilité du matériau sur une petite zone discrète avant d'appliquer le produit.
- ▲ Placer des panneaux d'avertissement portant la mention « Attention : sol mouillé » et les laisser en place jusqu'à ce que le sol soit complètement sec.
- ▲ Valeur pH (conc.) : 8,1 à 8,9
- ▲ **Réservé à un usage exclusivement professionnel.** La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul,
MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab France
Ecolab SNC
10 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél : +33 1 49 69 65 00

Ecolab Belgium
Ecolab BV/SRL
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 467 51 11

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522

www.ecolab.com

© 2025 Ecolab USA Inc. All rights reserved. Gliz metallic_FR-fr_18APR25

ECOLAB[®]