

blue-line

Bouche Pores

Prépare tous les sols poreux avant l'application d'une émulsion

PROPRIÉTÉS ET DOMAINES D'APPLICATION

Blue-Line Bouche Pores est une base acrylique spécialement conçue pour permettre le blocage de tous revêtements poreux : pierres naturelles et artificielles, carrelages, granite, tomettes, linoléum, liège, bois, thermoplastiques, etc...

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide opaque

Couleur : Blanc

pH à 20°C : $8,0 \pm 0,5$

Densité à 20°C : $1,015 \pm 0,005$

Biodégradabilité : conforme à la réglementation CE N°648/2004.

COMPOSITION

- Agents de surface anioniques, solvants hydrosolubles, polymères styrène-acryliques.

MODE D'EMPLOI

Décaper le sol à l'aide de **Blue-Line Super Décapant**.

Bien rincer afin d'enlever les résidus de cires préalablement appliquées.

Vérifier le pH, neutraliser si nécessaire avant l'application.

Appliquer **Blue-Line Bouche Pores** en fines couches à l'aide d'un applicateur ou d'une frange.

Si nécessaire, mettre une seconde couche sur les sols très poreux. Ces deux couches doivent couvrir 30 à 40 m²/litre.

Laisser sécher ½ heure après chaque couche.

Ensuite, appliquer obligatoirement **Blue-Line Emulsion 2500** ou **Blue-Line Emulsion 3200**.

SÉCURITÉ - LÉGISLATION


Craint le gel. A stocker dans un endroit tempéré.

Produit destiné à un usage professionnel uniquement.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 bidons de 5 litres.



**HYGIÈNE
SOLS &
SURFACES**