

CONFORME AUX NORMES :

Règlement UE (CE) n°1935/2004

Règlement UE n° 2023/2006

REACH n° 1907/2006 EC (10/06/22)

MATIERE EUROPEENNE

CLASSE : EPI.1.



- 1 - PRODUIT

Eduction double face : base butadiène acrylonitrile polyester

Epaisseur : 50/100^{ème}, 600gr/m²

Couleur : blanc, bleu, vert et marron

Poids net : 0,78 gr

Tablier de protection CAOUTCHOUC NITRILE.

Assemblage sans couture, œillets laiton nickelé

- 2 - CARACTERISTIQUES

Très résistant :

- A la graisse animale, aux acides dilués,
- Aux lessives alcalines,
- Aux huiles animales et au sang,
- A l'urine, aux hydrocarbures
- Aux déchirements et aux perforations.

Grande souplesse et ne durcit pas.

Le TABLIER CAOUTCHOUC NITRILE est conseillé :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - VETERINAIRES, | - CHIRURGIE, |
| - ABATTOIRS, | - INDUSTRIES, |
| - DECOUPE ET DESOSSAGE, | - OSTREICULTURES, |
| - TRANSFORMATION DU POISSON | - PECHE |
- INDUSTRIELLE.

- 3 - ENTRETIEN

Lavage en machine (90°) sans essorage.

- Le tablier doit être étendu pour séchage à plat,
- Lavage par jet d'eau haute pression et vapeur,
- Bonne résistance aux produits courants (eau de javel, produits de nettoyage)
- Supporte beaucoup de dissolvants organiques, lessives et savons.

- 4 - MONTAGE

STANDARD

Sangle cou avec boucle plastique réglable et attache dos élastique et crochet



MONTAGE « Y »

Modèle standard avec patte nitrile supplémentaire reliant la boucle et l'élastique pour un meilleur confort.



MONTAGE DCC

(Dos Croisé Cousu) Bretelles doublées et cousues sur les épaules, fermeture dans le dos par nouage.

