



NS600

NETTOYANT SOLS ET SURFACES ÉCOLABEL SENTEUR ORANGE

+ Bon pouvoir dégraissant

PRODUIT

Description :

Nettoyant dégraissant alcalin quotidien ecolabel à diluer, NS600 solubilise et élimine les souillures sur tous les types de sols et surfaces lavables (hors surfaces cuisines*).

Applications :

Sur tous types de sols et surfaces non sensibles aux alcalins : carrelage, linoleum, PVC, en collectivités, CHR, industries, hôpitaux et milieux médicaux. Pas adapté pour les sols protégés avec une émulsion.

Éco-responsabilité:

- Formulation réduisant les impacts sur l'Environnement et sur l'Homme dus au cycle de vie du produit.
- Formule sans phosphate et sans EDTA.
- Décroche et solubilise les salissures grâce à la synergie de tensioactifs d'origine végétale et de solvant.
- Parfum de synthèse orange léger, sans musc ni phtalate.


Efficacité :

- Efficacité équivalente au regard des produits traditionnels prouvée par des tests de performance passés en laboratoire agréé par l'AFNOR.
- Dilution à 0,25% pour réaliser des économies de produit et réduire l'impact environnemental : NS600 permet de réaliser 50 utilisations avec un flacon d'1L et 250 avec un bidon de 5L, pour un seau de 8L.
- Une formulation spécifique évitant la fluctuation du pH pour le respect des surfaces traitées.
- Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles* pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999 modifié par l'arrêté du 19/12/2013).


Mode d'emploi :




1
Pour les surfaces sales : Diluer 0,25% soit 20mL pour un seau de 8L d'eau.
Pour les surfaces très sales : Diluer 0,5% soit 40mL pour un seau de 8L d'eau.
Mesurer la quantité de produit à l'aide du flacon doseur 2 goulots ou du bouchon doseur noir du bidon 5L.



1
Enlever le bouchon et appuyer sur les flancs du flacon pour obtenir une dose de 20mL.
Surfaces sales : diluer à 0,5% (soit 2x20mL pour un seau de 8L d'eau).
Surfaces peu sales : diluer à 0,25% (soit 1x20mL pour un seau de 8L d'eau).



2
Traiter les sols et surfaces. Lavage manuel ou mécanique (autolaveuse). Efficace en eau froide.



3
Ne nécessite pas de rinçage sauf si contact alimentaire. Laisser sécher. Il est obligatoire de rincer à l'eau potable.

Conditionnements :

- Flacon de 1L doseur 2 goulots (EXE0415). Cartons 6 flacons de 1L doseur. Palette de 56 cartons. Flacon rechargeable par le bidon de 5L.
- Bidon de 5L avec bouchon doseur (EXE0246). Carton de 2 bidons de 5L. Palette de 64 cartons. Recharge pour flacon de 1L doseur 2 goulots.

NS600

NETTOYANT SOLS ET
SURFACES ÉCOLABEL
SENTEUR ORANGE

+ Bon pouvoir dégraissant

REGLEMENTATION

Précautions :

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée en conservant l'étiquette sur le récipient.

Centre antipoison français : +33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA).

UFI : 9919-S07P-R001-WKY3

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur demande à info@sodel-sa.eu.

PHYSICO CHIMIE

Composition:

Contient entre autres : Agents de surface non ioniques : 5-15% ; Agents de surface anioniques : <5% ; Parfums.

Etat physique : Liquide fluide.


Couleur : Vert.

Odeur : Orange.

pH pur : 10,5 – 11

pH dilué (dilution à 0,5%) : 9 – 10

Densité : 1,01 – 1,02



EU Ecolabel : FR/020/032

ECO-GESTE

- Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l'environnement.
- Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée en conservant l'étiquette sur le récipient.
- Pour laver le plus efficacement possible, respecter scrupuleusement le dosage et la température minimale recommandée (20°C), afin de faire baisser autant que possible la consommation d'énergie et d'eau et de réduire la pollution de l'eau.
- Ne pas mélanger des nettoyeurs différents.