



SC351



Vidéo

ÉCO-CONCEPTION

Matériel recyclable à

75 %

Débit d'eau contrôlé et maîtrisé

0,25 L/min

Largeur de travail

37 cm

PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

Pression de
brossage constante :

27 kg

Réservoir

11 L

Autonomie de batterie

1h30

Autonomie de lavage

40 min

Transmission par groupe motoréducteur :
(Pas de courroie) pour assurer l'efficacité sur sol difficile.



CONFORT D'UTILISATION ET ERGONOMIE

2 réservoirs amovibles :
transport et un remplissage
simplifié

Démontage des embouchures
et lamelles sans outil

Niveau sonore faible permettant
l'utilisation dans des zones sensibles
au bruit de jour comme de nuit.

COMPACTÉ ET MANIABILITÉ

Rangement du matériel
sur la tranche : prend peu
de place et encombrement
réduit.

Plateau pivotant avec
embouchure intégrée :
aspiration en marche avant
et arrière

NILFISK



SC351



Conforme(s) aux directives CE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

		SC351
Tension	V	12
Puissance Brosse / Aspiration	W	260/200
Débit Air	L/s	17,8
Dépression	kPa	6,9
Indice de Protection	IPxx	IPX4
Classe de protection	I à III	III
Largeur Travail / Embouchure	ø mm / 0	370
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	mm	370/1
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min	140
Pression Brossage	kg	27
Niveau Sonore (IEC 60335-2-72)	dB(A)	64
Rendement Théorique / Effectif	m²/h	1480/890
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	11/11
Dimensions Lxlxh	cm	73x43,5x47
Poids à vide / en ordre de marche	kg	42/73

Composition de la laveuse livrée

SC351 - chargeur embarqué, brosse prolyène, plateau entraineur, batterie OPTIMA AGM 55Ah - visite installation mise en service et formation du personnel + une Visite technique PRO OPTION inclus pendant la garantie.