

BR 755/855

Une meilleure ergonomie
pour une performance
supérieure





Le chargeur intégré permet de recharger en toute sécurité et n'importe où la machine.



Système d'accroche de l'embouche pour un transport simplifié dans les zones étroites.



Le casier à déchets intégré au réservoir permet d'éliminer simplement et rapidement les résidus aspirés avant qu'ils ne tombent dans le réservoir.

Une machine moderne complète pour un nettoyage efficace

Conviviale, facile à utiliser et très productive

Bienvenue dans le monde du nettoyage moderne : un monde dans lequel l'efficacité, l'ergonomie et l'environnement sont des considérations essentielles, et la capacité à répondre aux attentes des clients les plus exigeants est primordiale.

Les autolaveuses à conducteur porté de Nilfisk répondent aux besoins actuels des professionnels du nettoyage, et bien plus encore : plus de fiabilité, une traction exceptionnelle, un niveau sonore suffisamment faible pour pouvoir nettoyer la journée dans les environnements les plus sensibles, ainsi qu'une efficacité incroyable en termes de nettoyage et d'assèchement des sols. Elle est également dotée du système ECOFLEX permettant d'ajuster facilement le débit d'eau, le dosage de détergent et la pression des brosses.

Le contrôle des consommations obtenu avec ECOFLEX permet un nettoyage écologique tout en offrant une puissance de nettoyage supérieure dès que cela est nécessaire.

- Système Ecoflex : un contrôle parfait des consommations sans aucun compromis sur la performance du nettoyage
- La grande manoeuvrabilité permet de nettoyer dans des zones encombrées.
- La pression de nettoyage réglable garantit de meilleurs résultats, quel que soit le niveau de saleté.
- Une conception brevetée de l'embouchure pour une efficacité de séchage optimale.
- Le grand compartiment de la batterie permet d'accueillir des batteries de grande capacité pour une autonomie pouvant atteindre 4,5 heures.
- Sa conception robuste est idéale pour le nettoyage commercial et industriel tel que celui des supermarchés, des centres commerciaux, des écoles, des aéroports, des hôpitaux, des entrepôts ainsi que dans l'industrie alimentaire et métallurgique.



Kit Ecoflex (en option) ; facile à installer et accessible immédiatement



Le plateau de brossage et les jupes latérales sont bien protégées par de larges rouleaux de déviation.

L'exceptionnel système Ecoflex permet à l'opérateur d'interrompre le mode de nettoyage économique et d'augmenter la puissance pendant une minute en activant la touche d'intensification. Quand l'efficacité et l'écologie ne font qu'un !



La fiabilité est notre devise en matière de service

Une machine Nilfisk fonctionne de façon optimale lorsqu'elle reçoit un entretien et des visites de maintenance régulières. Nous avons donc créé la solution de service optimale : Trois niveaux de service reflétant des besoins différents et la fourniture optionnelle d'une machine de remplacement dans les situations critiques.

Service Solution Standard – Une maintenance professionnelle

Votre contrat Service comprend deux visites de maintenance annuelles et un délai de réponse de 48 heures. Les autres visites et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.

Service Solution Plus – Des performances optimisées

Avec la solution Full, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparations tout en sachant que la performance de la machine n'est jamais compromise, seulement optimisée.

Service Solution Premium – Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

Nettoyage aisé grâce à la grande ouverture du réservoir de récupération.

Réservoirs de solution et de récupération en polyéthylène robuste résistant aux craquelures, aux chocs et aux produits chimiques.

Vidange du réservoir de récupération simple et rapide avec le système EasyFlow™.

Design d'embouchure unique optimisant le débit d'air pour un meilleur ramassage et des sols secs.



↑ Ensemble de brosse interchangeable sans outil.

← Emplacement ergonomique et spacieux pour l'opérateur assurant un excellent champ de vision (concept ClearView™).

← Le système Ecoflex permet de s'assurer que le détergent et l'eau sont mélangés dans les proportions exactes nécessaires à un nettoyage optimal.

← Colonne de direction réglable pour le confort de l'opérateur et basculant pour faciliter l'accès.

← Bavettes latérales réglables évitant les éclaboussures et guidant la solution sur l'embouchure pour un assèchement rapide.

Spécifications techniques

Description	Unité	BR 755	BR 755C	BR 855
Tension	V	24	24	24
Puissance nominale	W	2040	1920	2160
Niveau de pression sonore à 1,5m	dB(A)	63.7	63.7	63.7
Taux de productivité, théorique/pratique	m²/h	4500/3150	5400/3800	4500/3150
Largeur de nettoyage	mm	710	710	860
Vitesse max.	km/h	6.3	6.3	6.3
Réservoir de solution/récupération	litres	106/106	106/106	106/106
Diamètre de brosse/disque	mm	2x355	cyl.	2x430
Pression de brosse	kg	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Vitesse de brosse	Tr/min	250	900	250
Taille du compartiment de la batterie	mm	667x406x533	667x406x533	6667x406x533
Longueur x largeur x hauteur	cm	152x77x131	152x80x131	152x92x131
Poids à vide	kg	244	248	246
Poids en ordre de marche	kg	658	662	660

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable