

FICHE TECHNIQUE

ETIQUETTES 30x36

<u>Réf</u>: FT R0139

 \underline{Ind} : **B**

Date: 30/08/07

COMPOSITION

Papier/adhésif/support

Papier d'impression : VELLUM papier SC sans bois, traité en surface.

Adhésif : permanent à base acrylique modifié en émulsion sans solvant. Homologué pour contact alimentaire

indirect ou direct non gras.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Forme de l'étiquette : rectangulaire Dimensions de l'étiquette (mm) 30x36 Epaisseur (μ) 67 +/-10%

Grammage (g/m^2) : 70 +/-10%

Couleur blanc/ rouge/rouge fluo/vert fluo/bleu/jaune

Température mini d'application (°C)

Température de service (°C) -20/+80
Tack initial (FTM 9, N) 14
Résistance aux cisaillements (FTM 8, h) 1

ENVIRONNEMENT

Teneur en métaux lourds: < 100 ppm

Valorisation : incinération avec récupération d'énergie

CONDITIONNEMENT - COLISAGE

DESIGNATION	Référence	NBRE ETIQ/ROULEAUX	
ETIQ 30x36 BLANCHE PRE-IMPRIMEE RL500	8520200	500	
ETIQ 30x36 ROUGE PRE-IMPRIMEE RL500	8520201	500	
ETIQ 30x36 VERTE PRE-IMPRIMEE RL500	8520202	500	
ETIQ 30x36 FLUO RGE PRE-IMPRIMEE RL500	8520203R	500	
ETIQ 30x36 FLUO VTE PRE-IMPRIMEE RL500	8520203V	500	
ETIQ 30x36 JAUNE PRE-IMPRIMEE RL500	8520204	500	
ETIQ 30x36 BLEUE PRE-IMPRIMEE RL500	8520205	500	

CONDITIONS DE STOCKAGE

20-25°C; Humidité relative 50%, Conservation 2 ans maximum.

Il est conseillé d'utiliser les emballages à la température de l'atelier de conditionnement.

MISE A JOUR: 30/08/07	REDIGE PAR : L ALAUZET		VERIFIE PAR :		VALIDE PAR:	
OBJET : MAJ 2007	DATE	VISA	DATE	VISA	DATE	VISA
VERSION N°1	30/08/07	4	30/08/07	34	30/08/07	4

Cette fiche annule et remplace la version précédente.

Toutes les informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Elles ne constituent pas une recommandation d'utiliser le produit. Il appartient à l'Acheteur de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation envisagée. Toutes modifications ou changement des conditions opératoires devront être portés à notre connaissance.